

## BATTERILADDARE FÖR BLYBATTERIER

Serie ABC

0036020

Laddare för blybatterier ABC 2420 (Standard): 24 V / 20 A



- Laddkapacitet upp till 100 A
- Laddningscykeln kontrolleras av inbyggd mikrodator
- Temperaturkompenserad med sensekablage
- Effektiv laddare med HF-teknik

### Produktbeskrivning

Med ett kompakt format, låg vikt och flexibla funktioner lämpar sig ABC-laddarna för ett brett användningsområde. Allt från start- och fritidsbatterier till traktionära truck- och industribatterier. Tillgång till kylluft för den temperaturstyrda fläkten är i stort sett allt man behöver tänka på när man väljer plats för laddaren. Laddaren ställs enkelt in till önskad batterityp och storlek med en omkopplare, åtkomlig på fronten. Laddkaraktistiken hålls korrekt från 90-255 V inspänning. Under 200 V reduceras dock uteffekten.

## TEKNISK DATA

### Mått

<b>Bredd</b>	112 mm
<b>Höjd</b>	75 mm
<b>Längd</b>	230 mm
<b>Kabellängd</b>	1,5 m

### Egenskaper

<b>Material hölje</b>	Aluminium
<b>IP-klass</b>	IP21
<b>Vikt</b>	1,5 kg
<b>Kabel</b>	Primärkabel: nätsladd 1,5m Sekundärkabel: 2m RK 10mm <sup>2</sup> (2m 25mm <sup>2</sup> 12V/100A)
<b>Arbetstemperatur från</b>	-25 °C
<b>Verkningsgrad</b>	90 %
<b>Spänning</b>	24 V
<b>Laddningsström max</b>	20 A

<b>Underhållsspänning</b>	27,6 V
<b>Kortslutningsskydd</b>	Ja
<b>Polaritetsskydd</b>	Ja
<b>Batterityp</b>	STANDARD
<b>Godkännanden</b>	CE-certifierad i enlighet med korrekt EN-standard
<b>Övertemperaturskydd</b>	Ja
<b>Kylning</b>	Fläkt
<b>Arbetstemperatur till</b>	40 °C
<b>Ingångsspänning</b>	90-255 V 0-400 Hz
<b>Laddningskaraktistik</b>	Programmerbara laddningskurvor

